

# Serbatoi di stoccaggio fuori terra



## Serbatoio a sviluppo verticale

In PE, stabile agli UV, accesso superiore Ø 450 mm.

I serbatoi vanno collocati su una base piana e solida.

**Vuotare il serbatoio in presenza di pericolo di gelo!**



capacità [litri]	Ø max. [mm]	altezza [mm]	n. ord.
2000	1400	1675	327041
3000	1400	2290	327042
4000	1700	2190	327043
6000	2100	2150	327045
9000	2600	2350	327047



Linea di prodotti  
400 - 3000 litri

## Serbatoio da accumulo / da trasporto a sviluppo orizzontale

In PE, stabile agli UV, accesso Ø 400 mm dotato di coperchio.

(sul corpo del serbatoio da 500 litri si può montare una pompa)

**Vuotare il serbatoio in presenza di pericolo di gelo!**



capacità [litri]	lunghezza [mm]	larghezza [mm]	altezza [mm]	n. ord.
400	1000	750	820	327010
500	1050	750	820	327011
600	1320	890	920	327012
1000	2630	1140	1200	327050
1500	1850	1120	1130	327051
2000	2000	1250	1260	327052
3000	2150	1450	1440	327053



2 serbatoi da 1700 l/cd  
uniti da set di collegamento

## Serbatoi da cantina

In PE nero, a pareti spesse, resistente agli urti e alle intemperie - ampliabile a costituire batteria mediante fasce di nastro in acciaio. Forma costruttiva a ingombro ridotto.

### Equipaggiamento di serie:

- 2 fasce di nastro in acciaio zincato
- 1 duomo con coperchio Ø 450 mm
- 1 raccordo di immissione DN 100
- 1 raccordo di troppo pieno DN 100
- 2 tronchetti di collegamento DN 100 (1 destro e 1 sinistro)

### Dimensioni:

- lunghezza 1730 mm
- larghezza senza/con fascia 780/815 mm
- altezza senza/con duomo 1410/1660 mm



### Capacità 1700 litri

(prezzo senza accessori)

n. ord. 327020

### Set collegamento inferiore

n. ord. 327805